



## Декларация за експлоатационни характеристики съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти № 305/2011

**BG**

<b>1</b> Идентификационен код	ED / G1 / 2901	
<b>2</b> Тип (модел)	ACO Tunnel Type 4 монолитен слотов отводнителен улей от полимербетон	
<b>3</b> Спецификация на изделието: (№ на продукта/ Сериен №/размери и др.)	различни	
<b>4</b> Употреба	Отводнителни канали за поемането и отвеждането на повърхностни води на пешеходни и/или транспортни зони.	
<b>5</b> Производител	ACO Passavant AG Rino Saredi 8754 Netstal	
<b>6</b> Пълномощник	Не е от значение	
<b>7</b> Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели	Система 3	
<b>8</b> Хармонизиран европейски стандарт и година	EN 1433:2002	
<b>9</b> Прилагане за първи път на CE маркировка	2015	
<b>10</b> Нотифициран орган за първоначалното изпитване	Лаборатория Хагербах АГ	
<b>11</b> Доклад от изпитване №	201512303/2015	
<b>12</b> Съществени характеристики	<b>характеристика</b>	<b>свойство/резултат</b>
	Клас на натоварване	D400 *
	Водонепропускливост	няма течове
	Трайност	изпълнено
* зависи от монтажната обстановка на конкретното място. Виж също АСО ръководство за монтаж.		
<b>13</b> Други технически документи	Ръководство за монтаж	
<b>14</b> Други информации	-	

Експлоатационната характеристика на изделието съгласно точки 2 и 3 съответства на декларираната експлоатационна характеристика в точка 12. Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена под пълната отговорност на производителя съгласно точка 5. Подписано за производителя и от името на производителя / дистрибутора.

Рендсбург/Бюделсдорф, юни 2013 г.

*Matthias Rungger*

Матиас Рунгер  
Началник отдел

ACO Passavant

страница 1 от 1

