



Тип	Височина на препомпване [m]	Капацитет Q при обща височина на препомпване H							Работна температура	
		4m [l/s]	6m [l/s]	8m [l/s]	10m [l/s]	12m [l/s]	14m [l/s]	16m [l/s]	Нормална [°C]	Максимална [°C]
Multi-Star DDP 2.2	6 - 16	-	15	13,3	11,38	9,4	7,1	3,51	40	65

Име на АСО система :
System name

ACO Waste water lifting plant

Мащаб:
Scale

1:20

Част :
Discipline designator

WS

Тип чертеж :
Designator

5

Номер на лист :
Sheet reference num.

WS-504

Лист No от листа:

04

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:

Свободно стояща помпена станция за черни води, за монтаж в сутеренни помещения. Висок използваем обем до 185 l, ниско тегло, висока устойчивост на химикали, подходяща за използване след мазнинозадържател, изпитана съгласно БДС EN 12050-1. Консумация на ток 10 А, напрежение 400V, обороти 2800 U/min, общ обем 300 l; АРТ. №: 1202.00.05

ACO. The Future of
Drainage.



designsteam@aco.bg www.aco.bg