



	Арт.№
без уплътнение	11565
с уплътнение DN110	11566

Име на АСО система :  
Project name

ACO PowerDrain - усилена отводнителна система

Име на чертеж :  
Sheet name

ACO PowerDrain V125/150P нископрофилен улей с номинална ширина 125mm, L=1000mm

Име на файл :  
File name

ACO PowerDrain V125 WS-512\_L=1000cm h=10cm.dwg

Мащаб:  
Scale

1:10

Част :  
Discipline designator

WS

Тип чертеж :  
Designator

5

Номер на лист :  
Sheet reference num.

WS-512

Дата:  
Date

07/2016

№ на ревизия:  
Revision num.

0

Лист № от листа:

12

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ:**

Отводнителен улей с V-образно сечение от полимербетон и защитен ръб от 8mm от чугун EN-GJL, с KTL покритие, за клас на натоварване A15 до F900, съгласно БДС EN 1433, решетка от чугун EN-GJS, с KTL покритие и със самоблокиращо заключване Powerlock, номинална ширина 12.5cm, строителна ширина 18.5cm, строителна височина 10cm, строителна дължина 100cm, с или без интегрирано маншетно уплътнение DN110;

ACO. The Future of  
Drainage.

design@aco.bg www.aco.bg



АПТ. №: \_\_\_\_\_